



ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU


PŘÍSTROJ: WMF ESPRESSO



Čištění spařovacích skupin je automatický čistící program, který pomocí čistící tablety WMF vyčistí v kávovaru systém kávy. Celková doba je asi 10 minut.

1. Stiskněte tlačítko čištění systému – vyvolá se program péče.
2. Stiskněte pole ČIŠTĚNÍ SPÁROVACÍ SKUPINY.
3. Stiskněte ANO.
4. S vypnutím:
 - a. Stiskněte ANO.
5. Bez vypnutí po vyčištění:
 - a. Stiskněte NE.
6. Vyjměte držáky sítěk.
7. Vyjměte spárovací sítko z držáků sítěk.
8. Vložte do držáků sítěk zaslepovací sítko.
9. Do držáků sítěk vložte vždy po jedné čistící tabletě.
10. Vložte držáky sítěk zpět.
11. Následuje otázka, zda chcete v čištění pokračovat a zda jsou čistící tablety vhozeny, vše potvrďte.
12. Spustí se čištění a zobrazí se graf se zbývajícím časem čištění.
13. Po asi 9 minutách budete vyzváni k vyjmutí držáků sítěk a výměně samotných sítěk.
14. Vyjměte zaslepovací sítko a držáky sítěk ještě nevkládejte. Následuje oplachování rozdělovacího síta, opět potvrďte.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

15. Následuje výzva k ručnímu vyčištění držáků sítěk a samotných sítěk, tu potvrďte.

16. Pokud jste vybrali čištění s vypnutím, kávovar se po čištění vypne, pokud ne, kávovar se znovu nahřeje a bude opět připraven k provozu.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SPÁROVACÍ SKUPINY

Zbytky mleté kávy v rozdělovacím sítu a těsnění uvolněte pomocí kartáče na spařovací skupiny. Spusťte oplachování rozdělovacího síta.

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Vyjměte držák sítko a sítko. Všechny díly opláchněte čistou teplou pitnou vodou.

TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ

Držáky sítěk vložte každý týden do nádoby a vyčistěte. Do nádoby vložte čistící tabletu. Nádobu naplňte horkou vodou a rozpustíte v ní čistící tabletu. Vyjměte spařovací sítko a přídržný kroužek sítko. Vyjměte izolační vložku a pomocí kartáče uvolněte a spláchněte usazeniny. Díly držáku sítko a sítko úplně ponořte na 30 minut do čistící tekutiny. Díly vyjměte a v případě potřeby dočistěte kartáčem. Všechny díly opláchněte čistou teplou pitnou vodou. Držák sítko složte.

COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463



ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

PŘÍSTROJ: WMF ESPRESSO



ČIŠTĚNÍ ODKAPNÍ MISKY

Vyjměte odkapávací mřížku a potom odkapávací misky. Důkladně očistěte odkapávací misky a vytřete plochy pod nimi. Odkapávací misky vysušte a opět je vložte dovnitř.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU PÁRY AUTO STEAM


Denně

Smíchejte ve vysoké nádobě 5 ml čistícího prostředku s 0,5 l studené vody. Parní trysku úplně ponořte do čistící tekutiny. Krátce stiskněte tlačítko AUTO STEAM. Doba působení je 30 minut. Důkladně trysku opláchněte vodou. Stiskněte tlačítko pěny. Pára zbaví trysku nečistot a odstraní zbytky čistícího prostředku.

Týdně

Odšroubujte parní trysku a úplně ji ponořte do čistící tekutiny na minimálně 5 hodin. Pomocí kartáčku vyčistěte otvory pro páru. Důkladně opláchněte čistou vodou. Parní trysku vyšroubujte z výstupu AUTO STEAM a ponořte ji do nádoby s čistou vodou. Krátce stiskněte tlačítko AUTO STEAM. Otřete výstup páry vlhkým hadříkem.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU PÁRY BASIC STEAM

Denně

Smíchejte ve vysoké nádobě 5 ml čistícího prostředku s 0,5 l vlažné vody. Parní trysku úplně ponořte do čistící tekutiny. Otočným ovladačem BASIC STEAM úplně otevřete výstup. Doba působení je 30 minut. Důkladně trysku opláchněte vodou. Otočným ovladačem BASIC STEAM úplně otevřete výstup. Pára zbaví trysku nečistot a odstraní zbytky čistícího prostředku.

Týdně

Odšroubujte parní trysku a úplně ji ponořte do čistící tekutiny na minimálně 5 hodin. Pomocí kartáčku vyčistěte otvory pro páru. Důkladně opláchněte čistou vodou. Parní trysku vyšroubujte z výstupu BASIC STEAM a ponořte ji do nádoby s čistou vodou. Otočným ovladačem BASIC STEAM úplně otevřete výstup. Otřete výstup páry vlhkým hadříkem.

COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463